

Akkordspachtel SF plus

Disperzní tmel určený k přímému použití vhodný i pro aplikaci stříkáním



Popis výrobku

Účel použití

Pro efektivní aplikaci gletováním i stíráním stěn i stropů. Obzvláště vhodný na hotový beton, prvky vápenopískových bloků, pórobeton, sádkartony (sendvičové sádkartony / suché stěny), stabilní stávající nátěry atd. Vhodné pro získání rovinné kvality povrchu Q3 nebo Q4 na sádkartonových deskách / sendvičových sádkartonech.

Vlastnosti

- Minimum těkavých látek VOC a bez obsahu rozpouštědel
- Vodou ředitelný, ekologicky kompatibilní, s nízkým zápachem
- Vysoká přilnavost
- Velmi pevný, je-li důkladně zaschlý, nesmršťuje se
- Lze vyhladit suchým broušením nebo plstěnou deskou ve vlhkém stavu
- Dufúzní
- Snadná aplikace a vyhlazení
- Reakce na oheň: Třída A2-s1, d0 podle DIN EN 13501-1

Materiálová báze

Disperze syntetické pryskyřice (emulze) podle německé normy DIN 55945.

Balení / velikosti nádob

25 kg PE pytel
25 kg kýbl

Barevné odstíny

Přírodní bílá.
Lze tónovat s max. 5% s tónovacími pastami CaparolColor nebo Amphicolor (AVA).

Stupeň lesku

Matný

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.

Doplňkové výrobky

Pro vlhká místa:
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Vhodnost podle
technické informace č. 606
definice oblastí použití

	Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Exteriér 1	Exteriér 2
	+	-	-	-	-

(-) nevhodné/(o) podmíněně vhodné/(+) vhodné



Pokyny

Posudek

- Zpráva o klasifikaci chování při požáru
- Měření emisní komory podle DIN ISO 16000-9

Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Uchovávejte mimo dosah dětí. Během používání a schnutí zajistěte dobré větrání. Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě a důkladně opláchněte vodou. Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Nevdechujte sprejový prach. Další informace: Viz bezpečnostní list materiálu.

Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Likvidace

Materiály a všechny související obaly musí být zlikvidovány bezpečným způsobem v souladu s úplnými požadavky místních úřadů. Zvláštní pozornost by měla být věnována odstraňování odpadu z místa v souladu se standardními postupy na staveništi.

Nádoby se zbytky tekutého produktu zlikvidujte pomocí sběrného místa, které přijímá staré barvy a emaily. Zbytky usušeného / vytvrzeného produktu zlikvidujte jako stavenišť / demolice / komunální nebo domácí odpad.

Mezní hodnota EU pro obsah látek
VOC (těkavých organických
sloučenin)

u této skupiny produktů: neexistuje. Tento produkt obsahuje <1 g / l VOC.

Prohlášení o obsažených látkách

Disperze akrylové pryskyřice (emulze), křemičitany, voda, přísady, konzervační látky (methyl-/Benzisothiazolinon).

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:

Tel.: +420 224 324 123

E-Mail: info@caparol.cz

www.caparol.cz

Technická informace · vydání: února 2020

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Český Caparol s.r.o. • Kozomín, Park D8, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: caparol@caparol.cz