

CapaWood ExpressGrund

Transparentní základní nátěr



Popis výrobku

Účel použití	Transparentní impregnace na vodní bázi, výborně zajišťuje přídržnost nátěru, sjednocuje vlastnosti dřeva v exteriéru i interiéru. CapaWood ExpressGrund prodlužuje životnost a zlepšuje trvanlivost následných nátěrů.
Vlastnosti	hluboce proniká do povrchu dřeva vysoká ochrana proti vlhkosti umožňuje dřevu dýchat ochrana proti plísním a houbám snadné zpracování
Materiálová báze	Alkydová pryskyřice
Balení / velikosti nádob	0,75 a 2,5 l
Barevné odstíny	transparentní
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem.
Technická data	■ Hustota: cca 0,87 g/cm ³

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Povrch musí být čistý, pevný, suchý, bez oleje, vosku a mastnoty. Před aplikací zbruste nesoudržné části a zašedlé části dřeva. Odstraňte prach a nečistoty z povrchu dřeva. Vlhkost dřeva by neměla přesahovat u tvrdého dřeva 12% a u měkkého dřeva 15%.
Příprava materiálu	Produkt dobře promíchejte.
Ředění	CapaWood ExpressGrund je připraven k přímému použití, neředí se a lze aplikovat natíráním nebo stříkáním.
Spotřeba	100 ml/m ² pro jeden nátěr v závislosti na savosti podkladu.
Podmínky při zpracování	Aplikujte při teplotě vyšší než + 5 °C.
Vysychání / doba vysychání	Při cca 20 °C a 65% vzdušné vlhkosti je nátěr po cca 2 - 3 hodinách přetíratelný, proschlý a odolný vůči zatížení.
Čistění nářadí	Okamžitě po použití opláchněte vodou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Tento produkt je "ošetřeným produktem" podle nařízení EU 528/2012 a obsahuje následující biocidy: Jódpropinylbutylkarbamát (CAS č. 54406-53-6), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergické reakce. Výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona. Přesto však dodržujte běžná hygienická pravidla pro zacházení s chemickými výrobky. Může vyvolat alergickou reakci.
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12).
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/f): 350 g/l. Tento výrobek obsahuje max. 350 g/l VOC.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: dubna 2021

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. · Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 · Internet: www.caparol.cz · E-Mail: info@caparol.cz