

Sylitol koncentrát

Speciální penetrační prostředek po silikátové barvy Sylitol



Popis výrobku

Účel použití	Základní prostředek, ředitelný vodou, na zpevňování a egalizaci podkladu před nátěry silikátovými barvami Sylitol.
Balení / velikosti nádob	12 kg
Barevné odstíny	Po vyschnutí transparentní.
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem.

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Podklady musí být suché a zbavené nečistot i odpuzujících částic.
Ředění	1 : 1 pitnou vodou
Spotřeba	Cca 200 - 300 g/m ² smíchaného materiálu (směrná hodnota bez záruky, pešnou spotřebu stanovte na zkušební ploše).
Podmínky při zpracování	Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání: Nezpracovávejte za teploty pod +8°C, za přímého slunečního záření, za deště nebo za silného větru. Pozor na nebezpečí nočních mrazů.
Vysychání / doba vysychání	Při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % dodržujte dobu vysychání mezi jednotlivými nátěry minimálně 12 hodin. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje.
Čistění nářadí	Nářadí omyjte ihned po aplikaci vodou.
Upozornění	Okolí natíraných ploch, zvláště sklo, keramiku, kabřinec, přírodní kámen a kovové součásti pečlivě zakryjte. Potřísnní barvami okamžitě omyjte množstvím vody. Aby bylo možné dosáhnout speciálních vlastností těchto výrobků, nesmí se míchat s jinými výrobky. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, zpracovávejte barvu najednou, dokud je mokrá. Nehodí se na nátěry lakových a disperzních barev, PVC, čistě sádrových omítek a dřeva.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Tyto výrobky nejsou nebezpečné přípravky ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhají povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Delší kontakt s pokožkou a zasažení očí způsobuje podráždění. Postižená místa oplachujte okamžitě vydatně vodou.
--	--



Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby.
Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod íslem 08 01 11 (kod 08 01 12).
Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
Fax: +420 315 745 080
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz