

Caparol Filtergrund

Ekologická izolační barva do vnitřních prostorů proti skvrnám od nikotinu, vody, sazí, oleje a tuků pod následné nátěry a strukturní úpravy povrchu.



Popis výrobku

Účel použití	Nátěrová hmota přírodního typu na disperzní bázi na izolace a potlačování skvrn od nikotinu, vody, sazí, oleje a tuků před následnými nátěry a úpravami povrchu. Caparol Filtrační základ je namíchan v transparentně bílé barvě a zřetelně, ale přitom nerozpustně na sebe váže zabarvující nebo prosvítající znečištění a skvrny. Proto lze na nátěr barvy Filtrační základ dále nanášet speciální izolační barvu Caparol IsoDeck i veškeré vodné barvy značky Synthesa nebo omítky na bázi syntetické pryskyřice.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ ředitelný vodou ■ ekologický ■ značné izolační účinky ■ difuzní pro vodní páry ■ dostatečná přilnavost na podkladu ■ zřetelné váže nečistoty ■ nadné a jednoduché zpracování
Materiálová báze	disperze syntetické pryskyřice
Balení / velikosti nádob	12 kg
Barevné odstíny	bílý – transparentní Lze tónovat barvami Alpinacolor nebo AVA (max. 5 %), aniž by se negativně ovlivnily izolační účinky.
Stupeň lesku	Matný
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem.
Upozornění	Caparol Filtrační základ reaguje s látkami z podkladu. Tyto látky se budou v bílém nátěru vázat v nerozpustné formě a vytvoří určitý barevný přechod, který bude zároveň sloužit jako optická bezpečnostní kontrola.

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Všechny běžné minerální podklady v interieru – omítky, beton, zdivo, sádkokarton a staré nátěry Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících částic a suché.
Úprava podkladového materiálu	Plochy se zaschlými skvrnami od vody očistěte kartáčem. Plochy se znečištěními od nikotinu, sazí, oleje nebo tuku očistěte vodou s přidavkem čisticích prostředků pro domácnost, rozpouštějících tuky. Nedržící staré nátěry a klišové barvy odstraňte. Na silně nasávkavé podklady naneste základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF.



Postup nanášení	Natíráním, válečkem nebo stříkáním. Podle druhu následné úpravy povrchu nanášejte základní nátěr přípravkem Caparol Filtrační základ nefeděným. Nechte dobře vyschnout (minimálně 12 hodin). Další úprava ploch na základní nátěr přípravkem Caparol Filtrační základ se provádí barvou IsoDeck nebo jinou vodorozpustnou vnitřní barvou značky Caparol podle předpisu na zpracování. Před následným pokládáním tapet je třeba provést pomocný nátěr na zvýšení přilnavosti přípravkem Caparol Haftgrund.
Ředění	Neředěte!
Spotřeba	Caparol Filtrační základ 150 - 180 g/m ² na hladkých plochách. Na drsných plochách příslušně více (směrná hodnota bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše).
Podmínky při zpracování	Minimální teplota při zpracování: Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání: Nepracovávajíte za teploty pod +16°C . Pokud by teplota byla nižší, musí se nátěr přípravkem Caparol Filtrační základ vysušet horkým vzduchem pomocí ventilátoru, aby se docílilo dostatečného izolačního účinku.
Vysychání / doba vysychání	Při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % bude barva vyschlá na povrchu a schopná dalšího nátěru minimálně za 12 hodin. Při nižších teplotách je nutno před dalším nátěrem dodržet delší dobu vysychání.
Nářadí	Malířský váleček, stětec nebo stříkací zařízení.
Čistění nářadí	Ihned po použití vymyjte čistou vodou.
Upozornění	Nehodí se do mokřích místností s velmi vysokou vlhkostí vzduchu. Na plochy, které jsou extrémně zmečistěny, nebo do místností, které se mají restaurovat, opět nastěhovat a používat během jednoho dne, doporučujeme použít barvu na rychlé renovace Dupamatt o vysoké krycí schopnosti s mírným zápachem. Aby bylo možné dosáhnout speciálních vlastností tohoto výrobku, nesmí se míchat s jinými výrobky. Prostory, ve kterých se vyrábějí nebo skladují potraviny a požitaviny, nechte po nátěru dostatečně větrat minimálně 3 dny.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Likvidace	Spalovny zvláštních odpadů nebo sběrná místa problematických látek. Nelikvidujte s domovním odpadem. Zabraňte proniknutí do kanalizace, zeminy nebo do vody EWC: 08 01 12
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 25 g/l VOC.
Prohlášení o obsažených látkách	Disperze akrylátové pryskyřice, oxid titaničitý, uhličitán vápenatý, voda, aditiva, konzervační prostředky.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: dubna 2021

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.